

ブラストチラー仕様書

- 1 備 品 名 ブラストチラー
- 2 納入台数 1 台
- 3 納入期限 令和 8 年 3 月 31 日
 ※学校は通常通り開校していることから、納品日等は、発注者と協議のうえ決定するものとする
- 4 納入場所 五所川原市立市浦小学校調理室内
 (所在地：五所川原市相内岩井 85 番地)
- 5 詳細仕様書
 - (i) ブラストチラー本体
 - (1)電源は 3 相 200 V
 - (2)消費電力 1.75kw 程度
 - (3)外形寸法 (mm) 840 (W) ×932 (D) ×2,062 (H) 程度
 (※脚、架台棚等付きでH600 mm以上)
 - (4)衛生面・洗浄効率を考慮し、庫内は完全防水で自動洗浄機能が付いていること
 - (5)1/1 ホテルパンを 12 枚収納できること
 - (6)ホテルパン (穴あき) 65mm を 12 枚付属すること (サイズは 1/1 とする)
 - (7)部分凍結や食材の乾燥を抑える様、吸込み循環方式による冷却仕様であること
 - (8)庫内温度は-40℃から 10℃であること (無負荷、周辺温度 30℃の場合)
 - (9)冷却性能 30℃→0℃ 10 分以内、30℃→-20℃ 20 分以内
 - (10)冷媒ガス R-404A 3,200g (冷媒漏えいによるメーカー10 年保証)
 - (11)付属品としてホテルパン受け具 2 個、排水ジャバラホース、芯温センサー付きであること
 - (12)有効収容積は 286 L 以上であること
 - (13)製品質量は 230 kg 以下であること
 - (14)外装部の材質は正面・側面はステンレス鋼板、天・背面・底面は亜鉛鋼板であること
 - (15)内装部の材質はステンレス鋼板であること
 - (16)扉の材質は外面がステンレス鋼板クリアコーティング、裏面がステンレス鋼板マグネット式 1 枚であること
 - (17)断熱材の材質は硬質発泡ポリウレタンであること

(18)参考機種 フクシマガリレイ QXF-012SFLV2

※上記と同等品を可とする

(ii) 付帯工事（入札金額に含むものとする）

- (1)電源工事 手元開閉器（漏電保護用）・プルボックスを新規取付し電源接続をすること
- (2)配管工事 給水・排水・配管接続。排水配管は作業動線の妨げにならないよう施工すること
- (3)ステンレスフード改修工事 機器設置予定場所はステンレスフードが干渉する為、ステンレスフードを改修し機器を設置する事。ステンレスフードの清掃性を考慮し、機器設置後も清掃性が落ちない様に改修すること