

簡易電気柵 3 段仕様書

1.規格・寸法・数量等

	資材	商品名	規格	仕様	数量
1	本柱	FRPポール	φ 14×1200mm程度のもの	・絶縁体の柱、表面に樹脂コーティングを施している事	225本
2	金具（本柱用）	クリップ	本柱に対応するもの	・ステンレス製、任意で高さを調整出来る事	675個
5	工具	打込みキャップ	本柱に対応するもの	・柱打込み時、頭の破損を防げる事	2個
6	電通線	ホワイトワイヤー	線 形 2.3mm 程 度 の も の 、 200m巻	・耐候性樹脂、視認性の高い色、ステン線3本+銅線1本、又はステン線4本のもの	11巻
7	表示板	きけん表示板	黄色	・ワイヤーに掛けて使用出来る事 ・両面に表記してある事 ・プラスチック製で紫外線に強いこと	9枚
8	出入口	簡易ゲートハンドル	弱バネ	・内蔵バネは、伸びきり防止の為内バネ式である事	18個
9	本器	パワーユニット	S30x及び同等品	・出力エネルギー0.3J相当 ・ソーラーパネル及びバッテリーを内蔵している事 ・アースが付属している事 ・専用充電アダプターが付属している事	3台
12	部品	簡易緊張具			21個
13	部品	デジタルボルトメーター	DVM-3及び同等品		2個
14	施工指導			・代表圃場にて、受益者を集め受注者、又はメーカーによる設置方法等・現地説明を行う事 ・各圃場設置後、全ての圃場の設置確認・電圧チェック維持管理方法等の指導をする事 ・不具合等がある場合受益者と別途協議対応をする事	

簡易電気柵 7 段仕様書

1.規格・寸法・数量等

	資材	商品名	規格	仕様	数量
1	本柱	樹脂ポール	φ26×2100mm程度のもの	・絶縁体の柱、表面に樹脂コーティングを施している事	62本
2	金具（本柱用）	クリップ	本柱に対応するもの	・ステンレス製、任意で高さを調整出来る事	434個
3	中間柱	グラファイポール	φ12×1900mm程度のもの	・絶縁体の柱、表面に特殊コーティングを施している事	380本
4	金具（中間柱用）	クリップ	中間柱に対応するもの	・ステンレス製、任意で高さを調整出来る事	2660個
5	工具	打込みキャップ	中間柱に対応するもの	・中間柱打込み時、頭の破損を防げる事	4個
6	電通線	ホワイトワイヤー	線形2.3mm程度のもの、200m巻	・耐候性樹脂、視認性の高い色、ステン線3本+銅線1本、又はステン線4本のもの	52巻
7	表示板	きけん表示板	黄色	・ワイヤーに掛けて使用出来る事 ・両面に表記してある事 ・プラスチック製で紫外線に強いこと	20枚
8	出入口	簡易ゲートハンドル	弱バネ	・内蔵バネは、伸びきり防止の為内バネ式である事	126個
9	本器	パワーユニット	S30x及び同等品	・出力エネルギー0.3J相当 ・ソーラーパネル及びバッテリーを内蔵している事 ・アースが付属している事 ・専用充電アダプターが付属している事	2台
9	本器	パワーユニット	S60x及び同等品	・出力エネルギー0.6J相当 ・ソーラーパネル及びバッテリーを内蔵している事 ・アースが付属している事 ・専用充電アダプターが付属している事	3台
10	部品	アンダーグラウンドケーブル	導線径1.6mm、外径6mm		54m
11	部品	U型ラインクランプ		銅製	90個
12	部品	簡易緊張具			126個
13	部品	デジタルボルトメーター	DVM-3及び同等品		4個
14	施工指導			・代表圃場にて、受益者を集め受注者、又はメーカーによる設置方法等・現地説明を行う事 ・各圃場設置後、全ての圃場の設置確認・電圧チェック維持管理方法等の指導をする事 ・不具合等がある場合受益者と別途協議対応をする事	

2.設置箇所

3段×総延長 664m（2か所3圃場）、出入口：計 6か所 別添地図No.1、3

7段×総延長1,446m（4か所5圃場）、出入口：計18か所 別添地図No2、4、5、6

別添地図のとおり

3.納入場所 五所川原市市大字毘沙門字上熊石地内

4.納入期限 令和8年11月30日

5.その他 契約書及びこの仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合には、別途協議するものとする。